

GL33 EKOFLEKS - Putzgrund - dažantis gruntas, naudojamas prieš dekoratyvinį tinką



Sutvirtina ir paruošia pagrindą prieš dengiant dekoratyvinį tinką ir prieš atliekant faktūrinį dažymą. Suvienodina pagrindo įgertį ir suteikia vienalytį šviesų atspalvį. Palengvina tinkavimo darbus ir gerina jų kokybę.

- Sutvirtina pagrindo paviršių
- Didina dangos sukibimą su pagrindu
- Didelė dengiamumo geba
- Didina atsparumą drėgmei
- Laidus garams
- Ekologiškai švarus

Paskirtis

Dažantis gruntas Ekofleks GL33, dengiamas prieš dekoratyvinį tinką, su kvarco grūdeliais (vidutinis frakcijos dydis – 0,5 mm) yra skirtas vidiniams ir išoriniams sienų ir lubų paviršiams gruntuoti. Naudojamas prieš padengiant betono, plytų, cemento, gipskartonio ir medienos drožlių pagrindus dekoratyviniu plonasluoksniu tinku arba faktūriniais dažais. Gerina tinko sluoksnio sukibimą su pagrindu, suvienodina pagrindo įgeriamumą, gerina tolesnį pagrindo atsparumą drėgmei. Pasižymi atsparumu šarminiam poveikiui.

Naudojimo instrukcija

Paviršius turi būti tvirtas ir nepažeistas. Pleišėjančius, apkrovos neatlaikančius sluoksnius pašalinti mechaniniu būdu. Paviršių išdžiovinti, nuvalyti dulkes ir nešvarumus, mažinančius sukibimą su pagrindu ir įgertį (riebalus, alyvą, vašką, bitumą ir t. t.). Biologinės korozijos (biologinių darinių, mikroorganizmų sanaujų) atveju paviršių nuvalyti metaliniu šepečiu ir apdoroti antibakterine priemone Ekofleks GL29 (vadovautis instrukcija). Gruntu negalima dengti užšalusių paviršių. Prieš naudojant gruntą Ekofleks GL33 jį reikia kruopščiai išmaišyti. Dengti teptuku arba voleliu. Ant labai įgeriančio paviršiaus gruntą tepti dviem sluoksniais. Kito etapo darbus pradėti tik gruntui pilnai išdžiūvus. Užbaigus darbus įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu. Išdžiūvusį gruntą galima pašalinti organiniu tirpikliu.

Naudojimo ir laikymo sąlygos

Darbus atlikti, kai pagrindo temperatūra yra nuo +5 °C iki +35 °C. Laikyti originalioje pakuotėje, patalpose, kuriose vyraujanti temperatūra yra nuo +5 °C iki +35 °C. Transportavimo metu saugoti nuo užšalimo. Laikymo trukmė – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Šalinimo instrukcija

Grunto nepilti į kanalizaciją, neleisti pateikti į nutekamuosius vandenį. Plastikinę pakuotę rekomenduojama šalinti į specialius plastikui skirtus konteinerius. Išdžiūvę grunto likučiai gali būti šalinami kaip statybinės arba buitinės atliekos.

Saugumo priemonės

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus produkto į akis nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis pagalbos į gydytoją.

Techninės detalės	
Sudėtis:	polimero vandeninė dispersija, modifikuojantys priedai, mineraliniai užpildai
Tankis:	1,45 - 1,50 g/cm ³
Struktūra:	šiurkšti, grūdėta. Grūdelių frakcija iki 0,5 mm

GL33 EKOFLEKS - Putzgrund - dažantis gruntas, naudojamas prieš dekoratyvinį tinką

Techninės detalės	
Spalva:	balta
Oro ir pagrindo temperatūra:	nuo +5 0C iki +35 0C
Džiūvimo trukmė:	nuo 3 iki 6 val.
Išėiga:	nuo 0,3 iki 0,5 kg/m2, priklausomai nuo paviršiaus porėtumo
Tinkamumo terminas:	12 mėnesių