

## AL37 EKOFLEKS - Silikāta - silikona krāsa



Atmosfērizturīga krāsa ar augstu tvaika caurlaidību ārdarbiem un iekšdarbiem. Īpaši noturīga pret nosmērējumiem.

- Augsta tvaika caurlaidība
- Augsta izturība pret apkārtējās vides agresīvu faktoru iedarbību
- Izturīga pret nodilumu
- Izturīga pret sārnu iedarbību
- Ekoloģiski tīra

### Pielietošana

Augsti kvalitatīvs, dekoratīvs pārklājums ārējām un iekštelpu virsmām. Veido īpaši stabilu un elastīgu virsmu ar augstu izturību pret mehāniskajām slodzēm un pret apkārtējās vides iedarbību, tādu kā: UV-staru iedarbība, nodilums, gaisa temperatūras svārstības, jūras gaisa un netīra gaisa iedarbība. Iekšdarbiem krāsa rekomendējama telpās, kurām ir paaugstinātas ekspluatācijas slodzes (nodilums/mitrums). Ārējos darbos tiek lietota pie visiem minerālo pamatņu veidiem, akrila un silikona apmetumiem, agrāk krāsotām virsmām. Iekšdarbos - arī pie organisko pamatņu veidiem, tādām kā gipskartons, tapētes, kokskaidu plaksnes. Tiek lietota gan jauno virsmu krāsošanai, gan veco virsmu renovācijai. Ar ūdeni šķīdināma tiksotropa krāsa ar labu segtspēju. Viegli un vienkārši lietojama. Izturīga pret sārnu iedarbību. EKOFLEKS AL37 krāsu ir iespējams tonēt 180 krāsu veidos. Nav paredzēta koka un metāla virsmām, kā arī horizontālām virsmām ar mehānisko un ūdens slodzi.

### Lietošanas instrukcija

Virsmai jābūt sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez redzamiem bojājumiem. Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti vai apstrādāt virsmu ar antibakteriālo līdzekli, atbilstoši instrukcijai. Sagatavot virsmu krāsošanai, nogruntēt to ar grunti EKOFLEKS GL25. Pirms pielietošanas produktu EKOFLEKS AL37 nepieciešams rūpīgi samaisīt. Uzklāt krāsu EKOFLEKS AL37, (nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni ne vairāk par 5 %). Uzklāt ar otu, veltni, krāsas smidzinātāju. Lai izvairītos no atsevišķu virsmu redzamām savienojuma vietām, apstrādātās virsmas materiāls jāuzklāj ar metodi "mits pa mitru". Nav ieteicams uzklāt pie temperatūras zem +5°C vai virs +35°C, stipra vēja laikā vai pie augsta gaisa mitruma. Pie temperatūras +20°C un gaisa relatīvā mitruma 65% virsma pēc 3-4 stundām ir gatava nākamā slāņa uzklāšanai. Pārklājums ir pilnīgi sauss un ir spējīgs izturēt slodzi apmēram pēc 72 stundām. Šis laiks palielinās pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušo krāsu var notīrīt ar organisku šķīdinātāju.

### Lietošanas un glabāšanas nosacījumi

Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5°C līdz +35°C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar pastāvīgu temperatūru no +5°C līdz +30°C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš - 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

### Utilizācijas instrukcija

Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu ieteicams utilizēt speciālos plastmasai paredztos konteineros, atkārtotai izmantošanai. Pēc nožūšanas materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības atkritumus.

### Drošības noteikumi

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar

## AL37 EKOFLEKS - Silikāta - silikona krāsa

lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.

Tehniskie dati	
Sastāvs:	Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas, minerālie aizpildītāji
Krāsa:	Balta
Pamatnes un gaisa temperatūra:	no +5°C līdz +35°C
Nožūšanas laiks:	no 3 līdz 4 stundas
Patēriņš:	no 0,3 līdz 0,4 L/m <sup>2</sup> uz divām kārtām, atkarībā no virsmas
Derīguma termiņš:	12 mēneši
Iepakojums:	10L; 20L.

Sertificēts Latvijā