



Предназначен для выравнивания влагопоглощения, пропитки и скрепления пыльных поверхностей внутренних помещений.

- Бесцветный
- Хорошая связывающая способность
- Выравнивает влагопоглощение
- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Улучшает влагостойкость
- Паропроницаемый
- Экологически чистый

Область применения

Укрепляющий грунт Ekofleks GL21 служит для внутренней грунтовки поверхностей стен и потолков перед оштукатуриванием, шпаклеванием, покраской и оклейкой обоями. Применяется для следующих оснований: цементные и бетонные стены и потолки, цементная и гипсовая штукатурка, гипсокартон. Не применять для грунтования деревянных и металлических поверхностей.

Инструкция по использованию

Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем. Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к основанию, а также способность впитываться (жиры, масло, воск, битум и т.д.). При возникновении биологической коррозии (таких как биологические образования или образование микроорганизмов), поверхность необходимо очистить при помощи металлической щетки, а затем обработать антибактериальным средством, в соответствии с инструкцией. Не допускается нанесение продукта на замерзшие поверхности. Перед применением продукт Ekofleks GL21 следует хорошо размешать. Наносить при помощи кисти или валика. На поверхность, обладающую высокой впитывающей способностью, грунт следует наносить в два слоя. Последующие работы проводить только после полного высыхания продукта. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой. Высохший грунт можно удалить при помощи органического растворителя.

Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5°C до +30°C. При транспортировке предохранять от заморозания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Технические данные

Состав:

Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки

GL21 ЕКОFLEKS - BauPrimer - укрепляющий грунт

Технические данные	
Цвет:	Бесцветный
Температура воздуха и основания:	от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С
Время высыхания:	от 4 до 6 часов
Расход:	от 0,1 до 0,2 л/м ² в зависимости от пористости поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	5л; 10л;
Произведено в Латвии	