

GL24 EKOFLEKS - Stuckprimer - грунт для сильно впитывающих оснований



Предназначен для грунтования пористых, сильно впитывающих оснований.

- Снижает впитывающую способность оснований
- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Обладает стойкостью к щелочам
- Паропроницаемый
- Экологически чистый

Область применения

Грунт Ekofleks GL24 Stuckprimer служит для грунтования пористых, сильно впитывающих поверхностей, таких как газобетон, пенобетон, керамический и силикатный кирпич перед последующим нанесением гипсовых и цементных штукатурок. Снижает и выравнивает водопоглощение поверхности. Обладает высокой клеевой способностью.

Инструкция по использованию

Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем. Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к основанию, а также способность впитываться (жиры, масло, воск, битум и т.д.). Не допускается нанесение продукта на замёрзшие поверхности! Перед применением продукт Ekofleks GL24 следует хорошо размешать и разбавить водой в пропорции от 1:1 до 1:3. Наносить при помощи распылителя, кисти или валика. Последующие работы проводить только после полного высыхания продукта. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой. Высохший грунт можно удалить при помощи органического растворителя.

Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5°C до +35°C. При транспортировке предохранять от заморозания. Срок хранения -12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для переработки пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Технические данные	
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки
Цвет:	Жёлтый
Разбавление:	от 1:1 до 1:3

GL24 EKOFLEKS - Stuckprimer - грунт для сильно впитывающих оснований

Технические данные	
Температура воздуха и основания:	от +5°C до +35°C
Время высыхания:	от 3 до 6 часов
Расход:	~ 0,1 л/м² (концентрата) в зависимости от пористости поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	5 л; 15 л.
Произведено в Латвии	