

## GL26 EKOFLEKS - Konzentrat 1:5 - концентрат глубокого грунта



Предназначен для укрепления и пропитки пористых, сильно впитывающих, осыпающихся наружных и внутренних оснований.

- Обладает глубоким проникновением
- Укрепляет поверхность основания
- Увеличивает адгезию покрытий к основанию
- Паропроницаемый
- Экологически чистый

### Область применения

Глубокий грунт - концентрат Ekofleks GL26 служит для наружной и внутренней грунтовки поверхностей полов, стен и потолков. Обладает высокой клеевой и проникающей способностью, укрепляет осыпающиеся и рыхлые поверхности. Применяется перед ремонтом основания цементных и бетонных полов, укладкой отделочных напольных материалов, оштукатуриванием и шпаклевкой стен, приклейкой полистирола или каменной ваты, покраской и наклейкой обоев различного типа. Для импрегнирования и укрепления поверхности столярных, древесностружечных, гипсовых и гипсокартонных плит.

### Инструкция по использованию

Поверхность должна быть прочная и без повреждений. Отслаивающиеся слои, которые не выдерживают нагрузки необходимо полностью очистить от поверхности механическим путем. Поверхность следует высушить и очистить от пыли и загрязнений, которые ухудшают адгезию к основанию, а также способность впитываться (жиры, масло, воск, битум и т.д.). При возникновении биологической коррозии (таких как биологические образования или образование микроорганизмов), поверхность необходимо очистить при помощи металлической щетки, а затем обработать антибактериальным средством Ekofleks GL29, в соответствии с инструкцией. Не допускается нанесение продукта на замерзшие поверхности. Перед применением продукт Ekofleks GL26 следует разбавить чистой водой и хорошо размешать. Для укрепления слабых осыпающихся поверхностей разбавить в пропорции 1:2 - 1:3, для грунтования прочных, пыльных поверхностей (напр.: гипсокартон перед покраской) разбавить в пропорции 1:4 - 1:5. Наносить при помощи кисти или валика. На поверхность, обладающую высокой впитывающей способностью, грунт следует наносить в два слоя. Последующие работы проводить только после полного высыхания продукта. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой. Высохший грунт можно удалить при помощи органического растворителя.

### Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5°C до +35°C. При транспортировке предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке. Внимание! Разбавленный концентрат хранить не более 1 месяца.

### Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для переработки пластика. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

### Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть

## **GL26 EKOFLEKS - Konzentrat 1:5 - концентрат глубокого грунта**

---

большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.