

## FS1 EKOFLEKS - Безхлорная добавка к бетону

---



Предназначена для добавки в бетонные и цементные растворы в периоды ночных заморозков и зимнее время.

- Улучшает рабочие свойства растворов при низких температурах
- Не содержит хлор
- Технически безопасная

### Область применения

Добавка Ekofleks FS1 предназначена для использования в армированных бетонных конструкциях и цементных растворах, когда ожидаются заморозки или похолодание до температуры  $-13^{\circ}\text{C}$ . Можно использовать с пластификаторами бетона, не задерживающими процесс затвердевания. Не имеет отрицательных эффектов при работе с использованием бетононасоса. Ускоряет реакцию цемента и процесс застывания свежего бетона. Улучшает обработку свежего бетона без дополнительного воздухововлечения.

### Инструкция по использованию

Добавка Ekofleks FS1 добавляется в цементные растворы или в бетонные смеси одновременно с водой. Перед употреблением, добавку Ekofleks FS1 необходимо взболтать. Дозировка цемента в раствор должна составлять не менее 300 кг/м<sup>3</sup>. Температура раствора при укладке не должна быть менее  $+5^{\circ}\text{C}$ . Количество воды в растворе должно быть сокращено до необходимого минимума. Вспомогательные конструкции, формы и крепления не должны иметь отрицательную температуру. Запрещено использовать какие-либо замороженные добавки в раствор и работать с замороженными основаниями. Необходимо обеспечить защиту свежеработанного раствора от быстрого обезвоживания и резкого изменения температуры до достижения набора прочности на сжатие 10 Н/мм<sup>2</sup>.

### Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , защищенном от солнечных лучей. При транспортировке предохранять от замерзания. Предохранять от попадания примесей. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

### Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика.

### Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта на кожу эти участки следует немедленно промыть водой с мылом, при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

**FS1 EKOFLKS - Безхлорная добавка к бетону**

| Технические данные         |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Плотность:                 | 1,4 гр/см3                      |
| рН:                        | 3,4 - 3,6                       |
| Цвет:                      | Бесцветный                      |
| Температура использования: | от +5°C до +35°C                |
| Расход:                    | от 0,1 до 1 л на 100 кг цемента |
| Срок годности:             | 12 месяцев                      |
| Упаковка:                  | 5л; 10л                         |
| Произведено в Латвии       |                                 |