



Матовая белая краска с высокой кроющей и заполняющей способностью.

- Высокая степень укрывистости
- Устойчива к действию щелочи
- Хорошая адгезия к основаниям
- Паропроницаемая
- Экологически чистая

Область применения

Предназначена для окрашивания поверхностей внутри помещений. Обеспечивает матовую, качественную покраску поверхности, устойчивую к сухому истиранию. Особо рекомендуется для окрашивания потолков и стен помещений, не испытывающих высоких эксплуатационных нагрузок и не требующих мытья окрашенных поверхностей. Применяется как для нанесения новых, так и для ремонта старых покрытий. Водоразбавляемая, тиксотропная краска. Не препятствует пароводяной диффузии, т.е. позволяет стене «дышать» и пропускает влагу наружу. Обладает хорошей кроющей способностью и Хорошей адгезией ко всем видам поверхностей. Проста в применении. Устойчива к действию щелочи, поэтому не подвержена омылению. Цветовой тон - белый. Краска тонируется пигментами. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках, при самостоятельном тонировании, следует тонировать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные затонированные партии краски между собой. Не предназначена для окрашивания металлических оснований.

Инструкция по использованию

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пятен жира, масел, воска и других, уменьшающих адгезию, материалов, а так же, без видимых разрушений. При биологической коррозии, поверхностные образования растительности или микроорганизмов необходимо удалить при помощи проволочной щетки и обработать поверхность антибактериальным средством согласно инструкции. Подготовить поверхность под окрашивание, загрунтовав ее универсальным грунтом EKOFLEKS GL25. Перед употреблением, продукт EKOFLEKS EL12 необходимо тщательно перемешать. Нанести краску EKOFLEKS EL12, как промежуточный слой, при необходимости разбавить не более чем на 10% водой. Нанести краску EKOFLEKS EL12, как заключительный слой, не разбавляя. Наносить кистью, валиком или краскопультом. При температуре +20C° и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 2-3 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 72 часа. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Инструмент промыть водой сразу после выполнения работ. После высыхания краски органическими растворителями.

Условия применения и хранения

Работы выполнять при температуре основания от +5C° до +35C°. Хранить в оригинальной упаковке, в помещениях с постоянной температурой от +5C° до +30C°. При транспортировке предохранять от замерзания. Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Инструкция по утилизации

Материал нельзя спускать в канализацию и допускать попадания в сточные воды. Пластиковую упаковку рекомендуется утилизировать в специальные контейнеры для пластика. Остатки

EL12 EKOFLEKS - Краска вододисперсионная EKONOM

материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу за медицинской помощью.

Технические данные	
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, минеральные наполнители
Цвет:	Белый
Температура воздуха и основания:	от +5C ⁰ до +35C ⁰
Время высыхания:	от 3 до 5 часов
Расход:	от 0,2 до 0,3 л/м2 на два слоя в зависимости от поверхности
Срок годности:	12 месяцев
Упаковка:	5л; 10л
Произведено в Латвии	